

**Milesight**



## Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

**MS-C8164-UPD**

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>8 Megapixel</b>                                                                    |
| BLC                | <b>Ja</b>                                                                             |
| HLC                | <b>Ja</b>                                                                             |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                                                             |
| AGC                | <b>Ja</b>                                                                             |
| AWB                | <b>Ja</b>                                                                             |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                                                   |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                                                                          |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                                                           |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Farbe</b>                                                                          |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>                                                                    |
| Nebelschutz System | <b>Ja</b>                                                                             |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                                                                      |
| Bitrate            | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                                                |
| Kompression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                         |
| Main stream        | <b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream         | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>                      |
| Sub stream 2       | <b>720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>               |
| Anti Flimmern      | <b>Ja</b>                                                                             |

### BILD

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>           |
| Sensorauflösung              | <b>3840 x 2160</b>      |
| Sensorgroße                  | <b>1/2.8"</b>           |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1s to 1/100,000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.005Lux</b>         |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 55 dB</b>   |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Abmessungen  | <b>160 x 64 x 64 mm</b> |
| Material     | <b>Metall</b>           |
| Nettogewicht | <b>450 g</b>            |

### VIDEOANALYSE

| Erkennungsmodus          | <b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Linienüberschreitung     | <b>Ja</b>                                                                            |
| Bewegungserkennung       | <b>Ja</b>                                                                            |
| Verlassenes Objekt       | <b>Ja</b>                                                                            |
| Verlorenes Objekt        | <b>Ja</b>                                                                            |
| Video Tamper             | <b>Ja</b>                                                                            |
| Herumlungernder Nachweis | <b>Ja</b>                                                                            |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Antivandalismus       | <b>IK10</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| IP Verbindung      | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>   |
| ONVIF              | <b>Ja, typ S, G, T und Q</b> |
| Software Managment | <b>Milesight CMS</b>         |
| IP Adressenfilter  | <b>Ja</b>                    |
| Netzwerkttrennung  | <b>Ja</b>                    |

### LINSE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ              | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite              | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/1.0</b>  |
| Blickwinkel             | <b>108°</b>   |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Serie           | <b>AI Color+ Series</b> |
| Technologie     | <b>IP</b>               |
| Art der Kamera  | <b>Bullet</b>           |
| NACHTSICHT      |                         |
| Nachtsicht      | <b>30 m</b>             |
| Nachtsichtmodus | <b>Weißlicht</b>        |

Gewicht mit Verpackung **620 g**

## ENTFERNUNG DORI

Detektieren **81 m**

Beobachten **32 m**

Erkennen **16 m**

Identifizieren **8 m**

## STROM UND VERBRAUCH

Verbrauch (w) **6W**

PoE Stromversorgung **Ja**

PoE Typ **PoE 802.3af**

## SPEICHER

MicroSD-Karte **Bis zu 256Gb**

Speichersystem **NAS / FTP / SFTP /  
Micro SD**

ANR (Redundante Aufnahme  
in SD) **Si**

Weiß Licht **2**

## ACHSE

Bewegung **3-Axis**

