



Verkabelt vorhang volumetrisch 60 m

CH10023101

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	60 m
Winkelerkennung	3.8°
Montagehöhe	2.5 m ~ 4 m
Empfang	60 m x 3.9 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,2 m/s ~ 5 m/s
Antimasking	Si
Detektionstechnik	Vorhang volumetrisch
360PROtect™	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Post
Abmessungen	358 x 188 x 290 mm
Material	Asa
Nettogewicht	990 g
Gewicht mit Verpackung	1900 g

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Si
PIR-Empfindlichkeit	Wählbar LO / MID / HI

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Si
Tamper	Si

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	10.5V ~ 30V
Amperezahl	20mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Innen / Außen

ZERTIFIZIERUNG

Grad	3
Normativ	EN50131

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

