



Verkabelt vorhang volumetrisch
einstellbar 75 m / 105 m / 150 m

CH10033101

ERKENNUNG

| | |
|---------------------------|---|
| Detektortyp | Verkabelt |
| Erkennungsweite | Einstellbar 75 m / 105 m / 150 m |
| Winkelerkennung | 1.3° |
| Montagehöhe | 2.5 m ~ 4 m |
| Empfang | 150 m x 3.3 m |
| Erkennungsgeschwindigkeit | 0,2 m/s ~ 5 m/s |
| Antimasking | Sí |
| Detektionstechnik | Vorhang volumetrisch |
| 360PROtect™ | Ja |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Installation | Wand / Post |
| Abmessungen | 358 x 188 x 290 mm |
| Material | Asa |
| Nettogewicht | 1070 g |
| Gewicht mit Verpackung | 2000 g |

ZERTIFIZIERUNG

| | |
|----------|----------------|
| Grad | 3 |
| Normativ | EN50131 |

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

| | |
|-------|---------------------|
| Serie | ADPRO® PRO E |
|-------|---------------------|

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 10.5V ~ 30V |
| Amperezahl | 20mA |

UMGEBUNG

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 60 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Verwendung | Innen / Außen |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------|-----------|
| LED Anzeigen | Sí |
| Tamper | Sí |

SENSOR

| | |
|------------|------------|
| Sensor Typ | PIR |
|------------|------------|

