technical datasheet





Drahtlos volumetrische doppeltechnologie

MOTIONCAMOUTDOOR-PHOD-W

ERKENNUNG

| Detektortyp | Drahtlos |
|---------------------------|------------------------------------|
| Montagehöhe | 0.8 m ~ 1.3 m |
| Winkelerkennung | 90° |
| Erkennungsweite | Einstellbar 3m ~ 15m |
| Erkennungsgeschwindigkeit | 0,3 m/s ~ 2 m/s |
| Haustiere Immunität | Bis zu 80 cm |
| Antimasking | Ja |
| Detektionstechnik | Volumetrische Doppeltechnologie |
| UMGEBUNG | |
| Betriebstemperatur | -25 °C ~ 60 °C |

| UMUEBUNU | |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -25 °C ~ 60 °C |
| Schutzart | IP55 |
| Verwendung | Aussen |
| Maximale Feuchtigkeit | 95% |

SENSOR

| Sensor Typ | 2 x passive |
|-----------------------------|------------------|
| | Infrarotsensoren |
| Doppelter PIR Sensor | Sí |
| Empfindlichkeitseinstellung | Sí |

ZERTIFIZIERUNG

| Grad | 2 | |
|----------|---------|--|
| Normativ | EN50131 | |

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

| Foto auf Anfrage (PhOD) | Ja |
|-------------------------|--------------------------------|
| Blickwinkel | 105° horizontal / 50° vertikal |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| Abmessungen | 206 x 108 x 93 mm |
|------------------------|-------------------|
| Nettogewicht | 470 g |
| Gewicht mit Verpackung | 750 g |

ÜBER FUNK

| Frequenz | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
|------------------------|-------------------------------------|
| Übertragungsreichweite | Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse) |
| Maximale Leistung RF | Hasta 20 mW |

STROM UND VERBRAUCH

| Batteriemodell | 4 x CR123A |
|---------------------|---------------|
| Batterielebensdauer | Bis zu 3 años |

TECHNISCHE DATEN

| LED Anzeigen | Ja |
|--------------|----|
| Tamper | Ja |

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Kompatibilität

Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid ab OS-Version Malevich 2.13

