Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche

VTO3311Q-WP

KAMERA

Auflösung	**2 Mpx**
Sensor	**CMOS**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Horizontaler Blickwinkel	**125°**
Diagonaler Blickwinkel	**139°**
Nachtsicht	**Sí**
Tag / Nacht	**Imagen en color**
Videokomprimierung	**H.265**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Amperezahl	**1000mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**
Standby Verbrauch	**3W**
Verbrauch an	**6W**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP65**
Antivandalismus	**IK08**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	**RTSP / DNS / P2P / UPnP / RTP / RTMP / SIP / SSH**
Wi-Fi	**Sí**
Tipo de Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**
ONVIF	**Ja**

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	**1 / 2 / 4 einfache Tasten**
Proximity Leser	**Ja**

SYSTEM (REKORDER)

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	**1**
RS485	**1**
Türsensor	**1**
Exit Taste	**1**
Eintrag sperren	**1**
Alarmausgang	**1**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Oberfläche**
Abmessungen	**188.1 x 107.2 x 30 mm**
Material	**Eloxiertes Aluminium**
Nettogewicht	**55 g**
Gewicht mit Verpackung	**820 g**

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	**1**
Tonausgang	**Eingebauter Lautsprecher**
Bidirektionales Audio	**Sí**
Audiokomprimierung	**G.711A/G.711U/PCM**

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	**Sí**
Speichersteckplatz	**SD bis zu 256Gb**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	**IP**

Prozessor	**Embedded Processor**