



Minidome Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

HAC-HDW1200T-Z-A

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
2D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
OSD Menü	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	45 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	132 m
Beobachten (Offene Linse)	18 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	53 m
Erkennen (Offene Linse)	9 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	26 m
Identifizieren (Offene Linse)	5 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	13 m

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 12 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.8
Blickwinkel	105.9° ~ 33.4°
Minimale Fokusentfernung	200mm

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgröße	1/2.7"
Elektronische verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.02Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 65dB

NACHTSICHT

Nachtsicht	60 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Smart IR	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	8.2W
Amperezahl	690mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	104 x 122 (Ø) mm
Material	Aluminium
Nettogewicht	570 g
Gewicht mit Verpackung	730 g

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrophon	Ja
-----------------------	-----------

Maximale Feuchtigkeit 95%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie LITE

Technologie HD-CVI

Art der Kamera Minidome

