

# technical datasheet



Hd-cvi minidome Kamera mit 2 megapixel und fixes objektiv

HAC-HDW1239T-A-LED-S3

## VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>2 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>WDR (130 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Privacy mask	<b>Bis 8 Zonen</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>

## NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>40 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>Weißlicht</b>
IR ON/Off	<b>Automatisch / Manuell</b>
Smart IR	<b>Ja</b>
Starlight	<b>Ja</b>
Full Color	<b>Ja</b>
Weiβ Licht	<b>4</b>

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>7.8W</b>
Amperezahl	<b>650mA</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>96.9 x 106 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metall</b>
Nettogewicht	<b>470 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>650 g</b>

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>LITE</b>
-------	-------------

## BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>1920 x 1080</b>
Sensorgröße	<b>1/2.8'</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/25 ~ 1/100000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.001Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Mehr als 65dB</b>

## LINSE

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>2.8 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F1.0</b>
Blickwinkel	<b>101°</b>
Minimale Fokusentfernung	<b>1100mA</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

## ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>47 m</b>
Beobachten	<b>19 m</b>
Erkennen	<b>9 m</b>
Identifizieren	<b>5 m</b>

## ACHSE

Bewegung	<b>3-Axis</b>
----------	---------------

## AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	<b>Ja</b>
----------------------	-----------

# technical datasheet

Technologie

**HD-CVI**

Art der Kamera

**Minidome**

