## technical datasheet





## Hd-cvi minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

HAC-HDW1500TLMQ-A-S2

Videoauflösung	5 Megapixel	Sensor	CMOS ®
BLC	Ја	Sensorauflösung	2880 x 1620
HLC		Sensorgröße	1/2.7'
2D-NR		Elektronische verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
AGC		Minimale Beleuchtung	0.005Lux
AWB		Verhältnis S / N	Mehr als 65dB
WDR	DWDR	verriaiti iis 57 iv	Melli als 030B
Bilder pro		LINSE	
Sekunde	25fps	Linsen Typ	Fixes
Video Ausgang 1 x BNC schaltb	oar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS	Brennweite	2.8 mm
Tag / Nacht-	Automatisch	Maximale Membranöffnung	F/1.6
Modus		Blickwinkel	111°
OSD Menü	Ja	Minimale Fokusentfernung	900mm
Privacy mask	Bis 8 Zonen	MATERIAL UND ABMESSUNGEN	J
Spiegel	On / Off	Abmessungen	88.1 x 109.9 (Ø) mm
NACHTSICHT			Metall und Kunststoff
Nachtsicht	30 m	Nettogewicht	330 g
Nachtsichtmodus	IR	Gewicht mit Verpackung	440 g
Anzahl der LEDs	1		_
IR ON/Off Au	utomatisch / Manuell	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Smart IR	Ja	Serie	LITE
STROM UND VERBRAUCH		Technologie	HD-CVI
	DC	Art der Kamera	Minidome
Stromversorgungsmodus		ACHSE	
Spannung	12V	Bewegung	3-Axis
Verbrauch (w)	3.2W	AUDIO (KAMARAS)	
Amperezahl	270mA		70
ENTFERNUNG DORI		Eingebautes Mikrofon	Ja
Detektieren	64 m		
Beobachten	25 m		
Erkennen	13 m		
Identifizieren	6 m		
UMGEBUNG			
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C		

## technical datasheet

Schutzart IP67

Verwendung Innen / Außen

