technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

Ip bullet Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

HWI-B620HA-Z

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**2 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**DWDR**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Privacy mask	**Ja**
Bitrate	**32Kbps ~ 8Mbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)**
Wasserzeichen	**Ja**
Spiegel	**On / Off**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S, G und T**
Maximale Benutzeranzahl	**Bis 32 Benuzter**
Passwortschutz	**Ja**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software Managment	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Live Simultanansicht	**Bis zu 6 Kanäle**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**1920 x 1080**
Sensorgröße	**1/2.9'**
Elektronische verschlusszeit	**1/3 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**0.005Lux**

NACHTSICHT

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	**42 m**
Detektieren (Geschlossene Linse)	**140 m**
Beobachten (Offene Linse)	**17 m**
Beobachten (Geschlossene Linse)	**56 m**
Erkennen (Offene Linse)	**9 m**
Erkennen (Geschlossene Linse)	**28 m**
Identifizieren (Offene Linse)	**4 m**
Identifizieren (Geschlossene Linse)	**14 m**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**12.9W**
Amperezahl	**900mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

LINSE

Linsen Typ	**Optischer Zoom (gesteuert)**
Brennweite	**2.8 mm ~ 12 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.6**
Blickwinkel	**102.4° ~ 31.2°**
Filtro IR	**Sí**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)**
Video Tamper	**Sí**
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Sí**

technical datasheet

Nachtsicht	**50 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
EXIR	**Ja**
Wellenlänge	**850 nm**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**244.4 x 105 (Ø) mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**700 g**
Gewicht mit Verpackung	**990 g**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 256Gb**
Speichersystem	**FTP / Micro SD**

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	**Ja**
Bewegungserkennung 2.0	**Ja (Personen und Fahrzeuge)**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**HiWatch**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Bullet**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**