technical datasheet





Hd-cvi bullet Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

HAC-ME1509TH-A-PV-S2

VIDEO (KAMARAS)		NACHTSICHT	
Videoauflösung	5 Megapixel	Nachtsicht	40 m
BLC	Ja	Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
HLC	Ja	Anzahl der LEDs	2
3D-NR	Ja	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
AGC	Ja	Weiß Licht	2
AWB	Ja	Smart Dual Illumination	Ja
WDR	WDR (120 dB)	LINSE	
Bilder pro Sekunde	25fps	Linsen Typ	Fixes
	chaltbar HD-CVI / HD-TVI /	Brennweite	2.8 mm
Tag / Nacht-	AHD / CVBS	Maximale Membranöffnung	F/1.0
Modus	Farbe	Blickwinkel	111°
Digitaler Zoom	4x	Minimale Fokusentfernung	1500mm
Privacy mask	Bis 8 Zonen	CTDOLATING VEDDDALIGH	
Nebelschutz System	Ja	STROM UND VERBRAUCH	DC
Spiegel	On / Off	Stromversorgungsmodus	12V
		Spannung	
BILD		Verbrauch (w)	10.5W
Sensor	CMOS ®	Amperezahl	880mA
Sensorauflösung	2880 x 1620	MATERIAL UND ABMESSUN	GEN
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	Abmessungen	240.7 x 90.7 (Ø) mm
Minimale Beleuchtung	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0001Lux	Material	Metall und Kunststoff
Verhältnis S / N	Mehr als 65dB	Nettogewicht	480 g
ENTERDALING DOD!		Gewicht mit Verpackung	740 g
ENTFERNUNG DORI Detektieren	66 m	ALLGEMEINE INFORMATION	IEN
		Serie	Active Deterrence
Beobachten	26 m	Technologie	HD-CVI
Erkennen	13 m	Art der Kamera	Bullet
Identifizieren	7 m	ACUCE	
UMGEBUNG		ACHSE	7 4
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C	Bewegung	3-Axis
Schutzart	IP67		
Verwendung	Innen / Außen		
Maximale Feuchtigkeit	95%		

technical datasheet

HUC

Sirene	Ja
Licht	Licht blau/rot
Sirenendauer Intervall	5s ~ 60s
Sirenenkraft	110dB
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ja
Audioausgabe	1

