technical datasheet





UMGEBUNG

Ip Rekorder für 32 Kanäle und 32 mpx Auflösung

NVR5232-EI

AUFNAHME	MATERIAL UND ABMESSUNGEN				
Maximale Aufnahmeauflösung 32 Mpx		Installation Desk / Rack			
Eingangs Bandbreite	384Mbps	Abmessungen 375 x 284.3 x 53 mm			
Videokomprimierung	H.265 / H.264	Material Metall			
- Viaconomprimierang	Allgemein /	Nettogewich	nt	1550 g	
Aufnahmemodus	Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm / POS	Gewicht mit Verpackung 2750 g			
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM	Rahmen 1U			
Auflösung	32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF	INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Privacy Mask Ja			
Ausgabe Bandbreite	384Mbps	Gesichtserkennug Ja, 2 Kanäle, bis zu 12 Bilder / sec			
NETZWERKEIGENSCHA	Personenzähler Sí				
Anzahl der Ports RJ45	1	SMD PLUS		Ja, 8 Kanäle (Mensch / Fahrzeug-Klassifizierung)	
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	Bewegungserkennung J			
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Acupick (intelligente Objektsuche)			
ONVIF	Ja	STDOM LIND	VERBRAUCH	4	
	Webbrowser (ActiveX) /	Stromversorgungsmodus DO			
Fernansicht	Smartphone-App / Smart PSS- Software	Spannung		12V	
Software	SmartPSS	<u> </u>		10W	
Арр	iDMSS / gDMSS	Verbrauch (w) 10V Amperezahl 4000m/			
EINGÄNGE/AUSGÄNGE					
Alarmeingang 4		METADATEN Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Mask			
USB 2.0	1	Gesicht	/ Ausdruck		
USB 3.0	1		Nummernschild / Nummernschildfarbe / Fahrzeugmodell / Fahrzeuglogo /		
RS232	1	Fahrzeug		zeugdekorationen / Anruf /	
RS485	1	Menschliche	r Kleidungss	Sicherheitsgurt til / Kleidungsfarbe / Farbe /	
Alarmausgang	2	Körper		Hut / Handtasche	
VIDEO AUSGANG		Nicht motorisiertes Fahrzeug	Тур /	Farbe / Helm / Personen im Fahrzeug	
Anzahl der HDMI Ausgä	nge 1	· ·			
Anzahl der VGA Ausgän	ge 1	REPRODUKTION UND SICHER Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe		CHERHEITSKOPIE	
Auflösung HDMI	4K			1/4/8/9/16/25/36	
VGA-Auflösung	4K	Sicherungskopiemodus		USB-Gerät /	
Ähnliche Videosignale	HDMI und VGA			Netzwerkgerät	

technical datasheet

		GESICHTSERKENNUNG		
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C	Anzahl der Gesichter	12 rostros procesados por segundo	
Verwendung	Innen			
Maying ala Fayyalatial (ait	070/	Anzahl der Kanäle mit	2-Kanal-Video-	
Maximale Feuchtigkeit	93%	Gesichtserkennung	Gesichtserkennung	
SPEICHER			Bis zu 20 Datenbanken mit	
			insgesamt 20.000 Gesichtern / Name / Geschlecht /	
Anzahl der zugelassenen Fes	itplatten 2		Coburtedatum / Nationalität /	
Maximale Festplattengröße (Einheit) 16 TB	Datenbankverwaltung		
Typ HDD	3,5 SATA"		Identifikationsinformationen	
Туртив	3,3 3.7.7		zu jedem Bild des Gesichts	
ALLGEMEINE INFORMATION	IEN		hinzugefügt werden.	
Serie	Serie 5	AUDIO		
Technologie	IP	Audio Eingänge	1	
		Audio Ausgänge	1	
SYSTEM (REKORDER)		3 3		
Prozessor	Integrierter Prozessor	VIDEO		
Prozessor	Industriequalität	IP Kanäle	32	
Betriebssystem	Embedded LINUX	ir Nariaic		
PERIMETER SICHERUNG				
Anzahl der Kanäle mit 4	Kanäle / 10 IVS-Regeln für			
A 1				

jeden Kanal

Analyse

