



Ip Rekorder für 8 Kanäle und 6 mpx Auflösung

NVR1108HS-W-S2-CE

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 Mbps
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software
Wi-Fi	Si, IEEE802.11 B / G / N
P2P	Ja
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS
Drahtlose Kopplung mit IP-Kameras	Ja, mit 1 Klick / innerhalb von 120 Sekunden nach dem Start

AUFNAHME

Maximale Aufnahmearbeitung	6 Mpx
Eingangs Bandbreite	40Mbps (verkabelter Modus) / 16Mbps (drahtloser Modus)
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Aufnahmemodus	Manuell / Programmiert / Bewegungserkennung / Alarm
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Auflösung	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1
Ausgabe Bandbreite	20Mbps

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	1080P
Ähnliche Videosignale	HDMI und VGA

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe	1 / 4 / 8 / 9
Sicherungskopiemodus	USB-Gerät
Synchronisierte Wiedergabe	8

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	260 x 247.6 x 203.9 mm
Material	Metall
Nettogewicht	860g
Gewicht mit Verpackung	1550 g
Rahmen	1U

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	1500mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 45 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	93%

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	1
Maximale Festplattengröße (Einheit)	16 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Privacy Mask	Ja
Bewegungserkennung	Ja

VIDEO

IP Kanäle	8
-----------	---

technical datasheet

Serie	Wi-Fi
Technologie	IP
SYSTEM (REKORDER)	
Prozessor	Integrierter Prozessor Industriequalität
Betriebssystem	Embedded LINUX
EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
USB 2.0	2

