




# AJAX

## Doppelte seitliche schalttafel SIDEBUTTON-2G-W

### UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -10 °C ~ 40 °C |
| Schutzart             | IP20           |
| Verwendung            | Innen          |
| Maximale Feuchtigkeit | 75%            |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Abmessungen            | 81 x 75 x 10 mm |
| Nettogewicht           | 30 g            |
| Gewicht mit Verpackung | 40 g            |
| Farbe                  | Weiss           |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Typ            | Doppelte seitliche Schalttafel                                                  |
| Kompatibilität | Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus<br>/ Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / Rex 2 |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Stromversorgungsmodus | über Relais (LightCore) |
|-----------------------|-------------------------|

### ÜBER FUNK

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Frequenz                                       | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz          |
| Maximale Leistung RF                           | Hasta 20 mW                    |
| Distancia máxima entre el dispositivo y el hub | 1100 m (in offenen Umgebungen) |

### SPEZIFIKATIONEN (SCHALTER)

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Berührungslose Konsole | Ja, bis zu 15 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Optional         |

