technical datasheet

Ip minidome Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

IPC-HDW2241TM-S

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**2 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Privacy mask	**Bis 4 Zonen**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps**
Kompression	**H.265 / H.264**
Main stream	**1080P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 × 576**
Wasserzeichen	**Ja**
Spiegel	**On / Off**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen**
Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja (4 Zonen)**
Video Tamper	**Sí**
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Sí**
SMD PLUS	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**4.2W**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S und T**
Maximale Benutzeranzahl	**6 Benutzer**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software Managment	**DSS / DMSS**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Netzwerktrennung	**Ja**
Konflikt von IP Adressen	**Ja**
Onlinesicherheit	**Ja**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**1920 x 1080**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1/3 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux**
Verhältnis S / N	**Mehr als 56dB**

LINSE

Linsen Typ	**Fixes**
Brennweite	**2.8 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.6**
Blickwinkel	**107°**
Minimale Fokusentfernung	**700mm**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**44 m**
Beobachten	**18 m**
Erkennen	**9 m**
Identifizieren	**4 m**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**99.1 x 121.9 (Ø) mm**
Material	**Metall und Kunststoff**
Nettogewicht	**480 g**

technical datasheet

Amperezahl	**350mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**30 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
Anzahl der LEDs	**1**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 256Gb**
Speichersystem	**FTP / SFTP / Micro SD**
Speicheranomalie	**Ja**

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	**128 MB**
ROM Speicher	**128 MB**
Gewicht mit Verpackung	**660 g**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**Serie 2X41**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Minidome**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.726 / PCM**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**