



## IP minidome Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

IPC-HDW2849TM-S-IL

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>8 Megapixel</b>                                         |
| BLC                | <b>Ja</b>                                                  |
| HLC                | <b>Ja</b>                                                  |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                                  |
| AGC                | <b>Ja</b>                                                  |
| AWB                | <b>Ja</b>                                                  |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                        |
| Bilder pro Sekunde | <b>20fps</b>                                               |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                                |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Farbe</b>                                               |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>                                         |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                                           |
| Bitrate            | <b>H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps</b> |
| Kompression        | <b>H.265 / H.264</b>                                       |
| Main stream        | <b>4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)</b>                   |
| Sub stream         | <b>704 × 576</b>                                           |
| Wasserzeichen      | <b>Ja</b>                                                  |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                                            |

### NACHTSICHT

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Nachtsicht              | <b>30 m</b>                      |
| Nachtsichtmodus         | <b>Dual light (IR+Weißlicht)</b> |
| Anzahl der LEDs         | <b>1</b>                         |
| IR ON/Off               | <b>Automatisch / Manuell</b>     |
| Full Color              | <b>Ja</b>                        |
| Weiß Licht              | <b>1</b>                         |
| Weißlichtabstand        | <b>30 m</b>                      |
| Smart Dual Illumination | <b>Ja</b>                        |

### BILD

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Sensor          | <b>CMOS ®</b>      |
| Sensorauflösung | <b>3840 x 2160</b> |
| Sensorgroße     | <b>1/2.7"</b>      |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                    | <b>Ja, typ S, G und T</b>          |
| Maximale Benutzeranzahl  | <b>20 Benutzer</b>                 |
| Webbrowser               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software Managment       | <b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>      |
| Mobile Geräte            | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Netzwerktrennung         | <b>Ja</b>                          |
| Konflikt von IP Adressen | <b>Ja</b>                          |
| Onlinesicherheit         | <b>Ja</b>                          |

### VIDEOANALYSE

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                 | <b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b> |
| Linienüberschreitung            | <b>Ja</b>                                                                            |
| Intrusion                       | <b>Ja</b>                                                                            |
| Bewegungserkennung              | <b>Ja (4 Zonen)</b>                                                                  |
| Audioerkennung                  | <b>Ja</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Sí</b>                                                                            |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | <b>Ja</b>                                                                            |
| SMD PLUS                        | <b>Ja</b>                                                                            |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>5W</b>          |
| Amperezahl            | <b>420mA</b>       |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-40 °C ~ 55 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

### ENTFERNUNG DORI

# technical datasheet

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Elektronische<br>verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                      |
| Minimale Beleuchtung            | <b>Color: 0.008Lux / B/W:<br/>0.0008Lux</b> |
| Verhältnis S / N                | <b>Mehr als 56dB</b>                        |

## LINSE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Linsen Typ                | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite                | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung   | <b>F/1.6</b>  |
| Blickwinkel               | <b>111°</b>   |
| Minimale Fokussentfernung | <b>1500mm</b> |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Abmessungen            | <b>99.1 x 121.9 (Ø) mm</b>   |
| Material               | <b>Metall und Kunststoff</b> |
| Nettogewicht           | <b>480 g</b>                 |
| Gewicht mit Verpackung | <b>620 g</b>                 |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Serie          | <b>Wiz Sense</b> |
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Art der Kamera | <b>Minidome</b>  |

## SYSTEM (KAMERAS)

|              |               |
|--------------|---------------|
| RAM Speicher | <b>256 MB</b> |
| ROM Speicher | <b>128 MB</b> |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Detektieren    | <b>85 m</b> |
| Beobachten     | <b>34 m</b> |
| Erkennen       | <b>17 m</b> |
| Identifizieren | <b>9 m</b>  |

## SPEICHER

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| MicroSD-Karte    | <b>Bis zu 256Gb</b>                |
| Speichersystem   | <b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b> |
| Speicheranomalie | <b>Ja</b>                          |

## AUDIO (KAMARAS)

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Eingebautes Mikrofon | <b>Ja</b>                            |
| Audiokomprimierung   | <b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b> |

## ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

