technical datasheet





EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Ip Rekorder für 8 Kanäle und 8 mpx Auflösung

HWN-4108MH

NETZWERKEIGENSCHAFTEN		MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Anzahl der Ports	1	Installation	Desk / Rack
RJ45 Geschwindigkeit	70 /700 14	Abmessungen	265 x 225 x 48 mm
RJ45	10 / 100 Mbps	Material	Metall
Maximale Benutzeranzahl	64	Nettogewicht	1000 g
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Gewicht mit Verpackung	1260 g
Fernansicht Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.		STROM UND VERBRAUC	Н
Software	IVMS	Stromversorgungsmodu	DC DC
Арр	Hik-Connect	Spannung	12V
AUFNAHME		Verbrauch (w)	10W
Maximale Aufnahmeauflösung	8 Mpx	Amperezahl	1500mA
Eingangs Bandbreite	80Mbps	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Serie	HiWatch
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722 / G.726	Technologie	IP
4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF /		Kompatibilität Hil SPEICHER	kvision Kameras der HA Serie
	QCIF	Anzahl der zugelassenen	Festplatten 1
Ausgabe Bandbreite	80Mbps	Maximale Festplattengrö	ße (Einheit) 8 TB
VIDEO AUSGANG		Typ HDD	3,5 SATA"
Anzahl der HDMI Ausgänge		AUDIO	
Anzahl der VGA Ausgänge		Audio Eingänge	1
Auflösung HDMI	4K	Audio Ausgänge	1
VGA-Auflösung	1080P		
Ähnliche Videosignale	HDMI und VGA	VIDEO	_
UMGEBUNG		IP Kanäle	8
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C		
Verwendung	Innen		
Maximale Feuchtigkeit	90%		
INTELLIGENTES VIDEO	PSYSTEM		
VCA	Sí		
Klassifizierung Mensch,	/Fahrzeug Ja		
Bewegungserkennung	Ja, 2.0		

technical datasheet

USB 2.0 **2**

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Intelligente Suche Ja

