technical datasheet





Minidome Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

IPC-HDBW2541R-ZAS

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAFTEN	
Videoauflösung	5 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranza	hl 20 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Ja	Mobile Geräte Android / IOS (Apple)	
WDR	WDR (120 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	20fps	Konflikt von IP Adressen	Ja
Video Ausgang	RJ45	Onlinesicherheit	Ja
Tag / Nacht-Modus	Farbe	ENTFERNUNG DORI	
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Detektieren (Offene Linse) 64 m	
Art des Kodex	CBR / VBR	Detektieren (Geschlossene Linse) 222 m	
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps	Beobachten (Offene Linse) 26 m	
Kompression	H.265 / H.264	Beobachten (Geschlossene Linse) 89 m	
Main stream 5N	Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Erkennen (Offene Linse)	13 m
Sub stream	704 × 576	Erkennen (Geschlossene	
Wasserzeichen	Ja	Identifizieren (Offene Linse) 6 m	
Spiegel	On / Off	Identifizieren (Geschlossene Linse) 22 m	
SSA	Si	identifizieren (desenioss	22 III
VIDEOANALYSE		STROM UND VERBRAUC	CH
VIDEOANALYSE	Analytik mit Personen-	Stromversorgungsmodu	IS DC
Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei	Spannung	12V
	Linien-/Bereichsübergängen	Verbrauch (w)	6.9W
Szenenwechsel		Amperezahl	580mA
Linienüberschreitung	Ј а	PoE Stromversorgung	Ja
Intrusion	Ја	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Bewegungserkennung		UMGEBUNG	
Audioerkennung	Ja	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Video Tamper	Sí	Schutzart	
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja	Antivandalismus	IK10
SMD PLUS	Ja	Verwendung	Innen / Außen
BILD		Maximale Feuchtigkeit	95%
טונט	CMOS ®	Maximale i edentighett	93%

technical datasheet

Sensorauflösung	2592 x 1944
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
LINSE	
Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.5
Blickwinkel	100° ~ 30°
Minimale Fokusentfernung	800mm
NACHTSICHT	
Nachtsicht	40 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
AUDIO (KAMARAS)	
Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Audioausgabe	1
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	512 MB
ROM Speicher	128 MB
EINGÄNGE/AUSGÄNGE	(KAMARAS)
Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang

Abmessungen	89 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	490 g
Gewicht mit Verpackung	670 g
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Serie	Serie 2X41
Technologie	IP

Minidome

SPEICHER

Art der Kamera

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

