technical datasheet





Minidome Kamera mit 8 megapíxeles und optischer zoom objektiv

IPC-HDBW2841R-ZAS

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHA	FTEN
Videoauflösung	8 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranza	hl 20 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	20fps	Konflikt von IP Adressen	Ja
Video Ausgang	RJ45	Onlinesicherheit	Ja
Tag / Nacht- Modus	Farbe	VIDEOANALYSE	
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Erkennungsmodus	Analytik mit Personen- /Fahrzeugklassifizierung bei
Art des Kodex	CBR / VBR	 Linienüberschreitung	Linien-/Bereichsübergängen Ja
	8192Kbps / H.265: 2Kbps ~ 8192Kbps	Intrusion	
Kompression	H.265 / H.264	Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Main stream 4K (1 ~ 20fps)	/ 4Mpx (1 ~ 25fps)	Audioerkennung	Ja
Sub stream	704 × 576	Video Tamper	Sí
Wasserzeichen	Ja	Klassifizierung	
Spiegel	On / Off	Mensch/Fahrzeug	
ENTEEDNING DOD!		SMD PLUS	Ja
ENTFERNUNG DORI	85 m	STROM UND VERBRAUG	CH
Detektieren (Offene Linse)		Stromversorgungsmodu	us DC
Detektieren (Geschlossene Linse)	280 m	Spannung	12V
Beobachten (Offene Linse) Beobachten (Geschlossene Linse)	34 m	Verbrauch (w)	6.4W
Erkennen (Offene Linse)	112 m 17 m	Amperezahl	550mA
		PoE Stromversorgung	Ja
Erkennen (Geschlossene Linse)	56 m	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Identifizieren (Offene Linse)	9 m	UMGEBUNG	
Identifizieren (Geschlossene Linse)	28 m	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
BILD		Schutzart	-30 C ~ 80 C
Sensor	CMOS ®		
Sensorauflösung	3840 x 2160	Antivandalismus	IK10
Sensorgröße	1/2.7'	Verwendung	Innen / Außen

Maximale Feuchtigkeit

95%

technical datasheet

Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
LINSE	
Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.5
Blickwinkel	113°–31°
Minimale Fokusentfernung	800mm
NACHTSICHT	
Nachtsicht	40 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	93.4 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	510 g
Gewicht mit Verpackung	670 g

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ја

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm 1 Eingang / 1 Ausgang

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Audioausgabe	1

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 2X41
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	256 MB

ACHSE

ROM Speicher

Bewegung **3-Axis**

128 MB

