



Ip minidome Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

IPC-HDBW3841E-AS-S2

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off
SSA	Si

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Si
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Si
SMD 4.0	Ja

LINSE

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgröße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	8.5W
Amperezahl	710mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	88 m
-------------	-------------

technical datasheet

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.4
Blickwinkel	107°
Minimale Fokustfernung	1500mm

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	3
IR ON/Off	Automatisch / Manuell

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Audioausgabe	1

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	Wiz Sense
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	1024 MB
ROM Speicher	128 MB

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
-------	------------------------------

Beobachten	35 m
Erkennen	18 m
Identifizieren	9 m

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	89.1 x 111.7 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	520 g
Gewicht mit Verpackung	670 g

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

