## technical datasheet



LINSE



### Ip minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

IPC-HDW3541EM-S-S2

Videoauflösung	5 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	20fps	Konflikt von IP Adressen	Ja
Video Ausgang	RJ45	Onlinesicherheit	Ja
Tag / Nacht-Modus	Farbe	BILD	
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Sensor	CMOS ®
Nebelschutz System	Ja	Sensorauflösung	2960 x 1668
Art des Kodex	CBR / VBR	Sensorgröße	1/2.7'
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps	Elektronische	
Kompression	H.265 / H.264	verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Main stream <b>5M</b>	px (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Sub stream	704 × 576	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)	STROM UND VERBRAUCH	l
Wasserzeichen	Ja	Stromversorgungsmodus	DC
Spiegel	On / Off	Spannung	12V
AI SSA	Ja	Verbrauch (w)	7.6W
VIDEOANALYSE		Amperezahl	640mA
	Analytik mit Personen-	PoE Stromversorgung	Ja
Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Szenenwechsel	Ja	NACHTSICHT	
Linienüberschreitung	Ja	Nachtsicht	50 m
Intrusion	Ja	Nachtsichtmodus	IR
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)	Anzahl der LEDs	2
Audioerkennung	Ja	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Video Tamper	Sí		Additional Son / Manuell
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja	UMGEBUNG	(0.00 00.00
SMD 4.0		Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
CI-ID 1.0	Ja	Schutzart	IP67

# technical datasheet

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.4
Blickwinkel	97°
Minimale Fokusentfernung	1100mA
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren	64 m
Beobachten	25 m
Erkennen	13 m
Identifizieren	6 m
MATERIAL UND ABMESSUNGEN	

Abmessungen	93.6 x 106 (Ø) mm	
Material	Metall	
Nettogewicht	500 g	
Gewicht mit Verpackung	770 g	

### **SPEICHER**

**ROM Speicher** 

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	512 MB

Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Sense
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

### AUDIO (KAMARAS)

Lingebautes	Ja
Mikrofon	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 /
Audiokomprimierung	DCM

#### ACHSE

128 MB

3-Axis Bewegung

