technical datasheet

Ip pt Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

SD2A500HB-GN-AW-PV-S2

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**5 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**DWDR**
Bilder pro Sekunde	**20fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Farbe**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**H.264: 512Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 233Kbps ~ 7680Kbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 / CIF (1 ~ 25fps)**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**30 m**
Nachtsichtmodus	**Dual light (IR+Weißlicht)**
Anzahl der LEDs	**2**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**
Weiß Licht	**2**
Weißlichtabstand	**30 m**
Smart Dual Illumination	**Ja**

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	**Horizontal 345° / Vertikal 80°**
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	**Horizontal 0.1°/s ~ 74°/s / Vertikal 0.1°/s ~ 36.4°/s**
Geschwindigkeit zwischen den Presets	**Horizontal 62°/s / Vertikal 36.3°/s**
Speicherung	**300**
Position nach Stromausfall	**Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück**
Ruhemodus	**Preset**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
Wi-Fi	**Ja**
ONVIF	**Ja, typ S und T**
Übertragungsart	**Unicast / Multicast**
Maximale Benutzeranzahl	**20 Benutzer**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software Managment	**Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player / Imou**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Netzwerktrennung	**Ja**
Konflikt von IP Adressen	**Ja**

BILD

Sensor	**Starvis Cmos ®**
Sensorauflösung	**2560 x 1920**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1/3 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux**
Verhältnis S / N	**Mehr als 55 dB**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Erkennung von Linien-/Bereichsüberschreitungen**
Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja**
Audioerkennung	**Ja**
Video Tamper	**Sí**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**
Audio Eingang	**1 Eingang**
Eingebauter Lautsprecher	**Ja**

technical datasheet

LINSE

Linsen Typ	**Fixes**
Brennweite	**4 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.6**
Blickwinkel	**80.4°**
Minimale Fokusentfernung	**300mm**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**11W**
Amperezahl	**1500mA**
PoE Typ	**No dispone**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**77 m**
Beobachten	**31 m**
Erkennen	**16 m**
Identifizieren	**8 m**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**140.5 x 111 (Ø) mm**
Nettogewicht	**500 g**
Gewicht mit Verpackung	**1000 g**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 512Gb**
Speichersystem	**FTP / Micro SD**
Speicheranomalie	**Ja**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**

Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM**
Audioausgabe	**1**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 55 °C**
Schutzart	**IP66**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**
Blitzschutz	**2KV**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**TiOC**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**PT**

WI-FI

Wi-Fi-Standard	**IEEE802.11 b / g / n**
Frequenzbereich	**2.4 GHz**
Geschwindigkeit	**150Mbps**

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	**128 MB**
ROM Speicher	**128 MB**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	**1 Eingang / 1 Ausgang**