

HIKVISION®



Ip Rekorder für 8 Kanäle und 12 mpx Auflösung mit 8 ports PoE

DS-7608NXI-K1/8P

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

PoE Ports	8
Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Maximale Benutzeranzahl	128
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.
PoE Typ	802.3at / af
PoE Verbrauch	75W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Unabhängige Videosignale	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	320 x 240 x 48 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1225 g
Gewicht mit Verpackung	2240 g

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1
Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	Acusense
Technologie	IP

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
---------------------------------	----

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	12 Mpx
Eingangs Bandbreite	80Mbps
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC
Auflösung	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ausgabe Bandbreite	80Mbps

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	48V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	1880mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	1
Maximale Festplattengröße (Einheit)	10 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Búsqueda inteligente	Ja
Synchronisierte Wiedergabe	8

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung	1 Kanal Video Gesichtserkennung / 4 Kanäle Gesichtsfotoerkennung
Datenbankverwaltung	Bis zu 16 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	2
---------	---

Bewegungserkennung

Ja, 2.0

VIDEO

IP Kanäle

8

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse

1 Kanal

