## technical datasheet





### Ip bullet Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

HWI-B420HA

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAFT	EN
Videoauflösung	2 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter
3D-NR	Ja	Passwortschutz	Ja
AGC	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Ja	Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
WDR	DWDR	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Bilder pro Sekunde	25fps	Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
Video Ausgang	RJ45	STROM UND VERBRAUCH	ı
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell	Stromversorgungsmodus	DC
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Spannung	12V
Art des Kodex	CBR / VBR	Verbrauch (w)	5.5W
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Amperezahl	450mA
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	PoE Stromversorgung	Ja
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	PoE Typ	PoE 802.3af
Sub stream <b>640</b>	× 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	POL Typ	POE 802.3a1
Wasserzeichen	Ja	NACHTSICHT	
Spiegel	On / Off	Nachtsicht	50 m
		Nachtsichtmodus	IR
BILD		IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Sensor	CMOS ®	Wellenlänge	850 nm
Sensorauflösung	1920 x 1080	UMGEBUNG	
Sensorgröße	1/2.9'	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Elektronische verschlusszei		Schutzart	IP67
Minimale Beleuchtung	0.01Lux	Verwenduna	Innen / Außen
Verhältnis S / N	Más de 52dB	Maximale Feuchtigkeit	95%
LINSE		Maximiale redefitigher	3370
Linsen Typ	Fixes	VIDEOANALYSE	
Brennweite	4 mm	Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen-
Maximale Membranöffnun	g <b>F/2.0</b>		/Fahrzeugklassifizierung)
Blickwinkel	81°	Video Tamper	Sí
Filtro IR	Sí	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
ENTFERNUNG DORI		Powogungcorkonnung	a (Personen und Fahrzeuge)

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN** 

# technical datasheet

Detektieren	57 m
Beobachten	22 m
Erkennen	11 m
Identifizieren	5 m

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	550 g
Gewicht mit Verpackung	600 g

#### **ACHSE**

	_
Beweauna	3-Axis
Bewedulid	J-AXIS

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

#### **SPEICHER**

Speichersystem FTP

