



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

**HWI-T249HA**

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>4 Megapixel</b>                                 |
| BLC                | <b>Ja</b>                                          |
| HLC                | <b>Ja</b>                                          |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                          |
| AGC                | <b>Ja</b>                                          |
| AWB                | <b>Ja</b>                                          |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                |
| Bilder pro Sekunde | <b>20fps</b>                                       |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                        |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Farbe</b>                                       |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>                                 |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                                   |
| Kompression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                      |
| Main stream        | <b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream         | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Wasserzeichen      | <b>Ja</b>                                          |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                                    |

### BILD

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>          |
| Sensorauflösung              | <b>2560 x 1440</b>     |
| Sensorgroße                  | <b>1/3'</b>            |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.001Lux</b>        |
| Verhältnis S / N             | <b>Más de 52dB</b>     |

### LINSE

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Linsen Typ               | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite               | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung  | <b>F/1.0</b>  |
| Blickwinkel              | <b>96°</b>    |
| Minimale Fokulentfernung | <b>2000mm</b> |

### UMGEBUNG

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung           | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                   | <b>Ja, typ S und T</b>             |
| Maximale Benutzeranzahl | <b>Bis 32 Benutzer</b>             |
| Passwortschutz          | <b>Ja</b>                          |
| Webbrowser              | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software Managment      | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Mobile Geräte           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Live Simultanansicht    | <b>Bis zu 6 Kanäle</b>             |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>5W</b>          |
| Amperezahl            | <b>400mA</b>       |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

### NACHTSICHT

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nachtsicht      | <b>30 m</b>                  |
| Nachtsichtmodus | <b>Weißlicht</b>             |
| IR ON/Off       | <b>Automatisch / Manuell</b> |
| Full Color      | <b>Ja</b>                    |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Abmessungen            | <b>88.4 x 112 (Ø) mm</b>     |
| Material               | <b>Metall und Kunststoff</b> |
| Nettogewicht           | <b>370 g</b>                 |
| Gewicht mit Verpackung | <b>600 g</b>                 |

### VIDEOANALYSE

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                 | <b>Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)</b> |
| Video Tamper                    | <b>Ja</b>                                                       |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | <b>Ja</b>                                                       |
| Bewegungserkennung 2.0          | <b>Ja (Personen und Fahrzeuge)</b>                              |

# technical datasheet

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

## ENTFERNUNG DORI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Detektieren    | <b>64 m</b> |
| Beobachten     | <b>25 m</b> |
| Erkennen       | <b>12 m</b> |
| Identifizieren | <b>6 m</b>  |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Serie          | <b>ColorVu</b>  |
| Technologie    | <b>IP</b>       |
| Art der Kamera | <b>Minidome</b> |

Bewegung

**3-Axis**

SPEICHER

Speichersystem

**FTP**

