technical datasheet

HIKVISION°



Ip Rekorder für 8 Kanäle und 12 mpx Auflösung mit 8 ports PoE

DS-7608NXI-K2/8P

NETZWERKEIGENSCHAFTEN		MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
PoE Ports	8	Installation	Desk / Rack
Anzahl der Ports RJ45	1	Abmessungen	385 x 315 x 52 mm
Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbps	Material	Metall
RJ45	107 1007 1000 мврѕ	Nettogewicht	1800 g
Maximale Benutzeranzahl	128	Gewicht mit Verpackung	3150 g
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Rahmen	1U
ONVIF	Ja	VIDEO AUSGANG	
Fernansicht We	bbrowser / Smartphone App und		
	Hik-Connect Software.	Anzahl der HDMI Ausgäng	
РоЕ Тур	802.3at / af	Anzahl der VGA Ausgänge	
PoE Verbrauch	80W	Auflösung HDMI	4K
Software	IVMS	VGA-Auflösung	1080P
App	Hik-Connect	Unabhängige Videosigna	le Ja
AUFNAHME		EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
Maximale	12 Mpx	Alarmeingang	4
Aufnahmeauflösung Eingangs Bandbreite	<u> </u>	USB 2.0	1
	<u>·</u> _	USB 3.0	1
Kanäle, die die	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	 Alarmausgang	1
maximale	12MP nur auf 2 Kanälen	411710	
Aufnahmeauflösung unterstützen	12MF Har auf 2 Karlaieri	AUDIO	_
-	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 /	Audio Eingänge	1
Audiokomprimierung	AAC	Audio Ausgänge	1
A . Cl	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA /	Audio bidirektional (Full-d	Ja Ja
Auflösung	720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /	ALLGEMEINE INFORMATI	IONEN
Ausgabe Bandbreite	CIF / QCIF 160Mbps	Serie	Acusense
Ausgabe Danubreite	юсмырѕ	 Technologie	IP
STROM UND VERBRA	AUCH		
Stromversorgungsmodus DC		PERIMETER SICHERUNG	
Spannung	48V	Anzahl der Kanäle mit Analyse	2 Kanäle
Verbrauch (w)	15W	Intelligente Suche	Suche nach Klassifizierung
Amperezahl	2500mA		(Mensch / Fahrzeug)
UMGEBUNG		VIDEO	
	10.0C FE.0C	IP Kanäle	8
Betriebstemperatur -10 °C ~ 55 °C		INTELLIGENTES VIDEOSY	STEM
Verwendung	Innen	Bewegungserkennung	Ja, 2.0

technical datasheet

Maximale Feuchtigkeit	90%
SPEICHER	
Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Maximale Festplattengröße (Einheit)	10 TB
Typ HDD	3,5 SATA"
REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPI	E
Intelligente Suche	Ja
Synchronisierte Wiedergabe	8
GESICHTSERKENNUNG	
Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung Gesichtserkennung	l Kanal Video ng / 4 Kanäle

Gesichtsfotoerkennung Bis zu 16 Datenbanken mit

insgesamt 20.000 Gesichtern

Datenbankverwaltung

