HIKVISION®

Ip Rekorder für 64 Kanäle und 32 mpx Auflösung

DS-7764NI-M4

technical datasheet

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	**2**
Anzahl der VGA Ausgänge	**1**
Anzahl der BNC Ausgänge	**1**
Auflösung HDMI	**HDMI1: 8K / HDMI2: 4K**
VGA-Auflösung	**1080P**
Auflösung BNC	**704 x 576**
Unabhängige Videosignale	**Ja**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	**2**
Geschwindigkeit RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Maximale Benutzeranzahl	**128**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Fernansicht	**Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	**32 Mpx**
Eingangs Bandbreite	**400Mbps**
Videokomprimierung	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2**
Auflösung	**32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF**
Ausgabe Bandbreite	**400Mbps**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 55 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**ULTRA**
Technologie	**IP**

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

POS	**Ja**
VCA	**Sí**

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Synchronisierte Wiedergabe	**16**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	**16**
USB 2.0	**2**
USB 3.0	**1**
RS232	**1**
RS485	**2**
Alarmausgang	**9**

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	**4**
Maximale Festplattengröße (Einheit)	**16 TB**
Typ HDD	**3,5 SATA"**
eSata	**Sí**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**AC**
Spannung	**100V ~ 240V**
Verbrauch (w)	**15W**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**445 x 400 x 75 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**5000 g**

AUDIO

Audio Eingänge	**1**
Audio Ausgänge	**1**

VIDEO

IP Kanäle	**64**