

HIKVISION®



Ip Rekorder für 64 Kanäle und
32 mpX Auflösung

DS-7764NI-M4

technical datasheet

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	2
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Anzahl der BNC Ausgänge	1
Auflösung HDMI	HDMI1: 8K / HDMI2: 4K
Resolución VGA	1080P
Auflösung BNC	704 x 576
Unabhängige Videosignale	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	2
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Maximale Benutzeranzahl	128
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Fernansicht	Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	2
Alarmausgang	9

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	ULTRA
Technologie	IP

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

POS	Ja
VCA	Si

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Synchronisierte Wiedergabe	16
----------------------------	-----------

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	32 Mpx
Eingangs Bandbreite	400Mbps
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2
Auflösung	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ausgabe Bandbreite	400Mbps

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	4
Maximale Festplattengröße (Einheit)	16 TB
Typ HDD	3,5 SATA"
eSata	Si

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	15W

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	445 x 400 x 75 mm
Material	Metall
Nettogewicht	5000 g

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1

VIDEO

IP Kanäle	64
-----------	-----------