technical datasheet

HIKVISION

Ip fisheye Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

DS-2CD2955G0-ISU

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**5 Megapixel**
BLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Bitrate	**32Kbps ~ 16Mbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**5Mpx / 3Mpx / 1.3Mpx (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 × 480 (1 ~ 25fps)**
Anti Flimmern	**Ja**
Spiegel	**On / Off**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**
Audio Eingang	**1 Eingang**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM**
Rauschfilter	**SI**
Abtastfrequenz	**8kHz / 16kHz**
Bit rate	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)**
Audioausgabe	**1**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**2560 x 1920**
Sensorgröße	**1/2.7'**
Elektronische verschlusszeit	**1/3 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**0.018Lux**

VIDEOANALYSE

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S, G und T**
Maximale Benutzeranzahl	**Bis 32 Benuzter**
Passwortschutz	**Ja**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software Managment	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Live Simultanansicht	**Bis zu 6 Kanäle**
IP Adressenfilter	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**6W**
Amperezahl	**500mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**
Stromausgang	**1 12V / 100mA**

LINSE

Linsen Typ	**Fixes**
Brennweite	**1.05 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/2.25**
Blickwinkel	**180°**
Filtro IR	**Sí**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**21 m**
Beobachten	**8 m**
Erkennen	**4 m**
Identifizieren	**2 m**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**8 m**
Nachtsichtmodus	**IR**

technical datasheet

Erkennungsmodus	**Erkennung von Linien-/Bereichsüberschreitungen**
Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja**
Video Tamper	**Sí**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**PRO**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Fisheye**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 50 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 256Gb**
Speichersystem	**NAS / FTP / Micro SD**

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	**Ja**
Wellenlänge	**850 nm**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**41.2 x 119.9 (Ø) mm**
Nettogewicht	**320 g**
Gewicht mit Verpackung	**500 g**

ACHSE

Bewegung	**Ohne Bewegung**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	**1 Eingang / 1 Ausgang**