



Verkabelt volumetrisch 21 m

CH10053001



ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	2.5 m ~ 4 m
Winkelerkennung	90°
Erkennungsweite	21 m
Empfang	21 m x 24 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,2 m/s ~ 5 m/s
Antimasking	Ja
PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep)	Si
Detektionstechnik	Volumetrisch
360PROtect™	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC / AC
Spannung	10.5V ~ 30V / 24V
Amperezahl	18mA / 12mA ~ 30mA

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Ja
Tamper	Ja

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Post
Abmessungen	358 x 188 x 290 mm
Material	Asa
Nettogewicht	1500 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP66
Verwendung	Innen / Außen

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Si

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmausgang	3
--------------	----------