

HIKVISION®



Ip Rekorder für 8 Kanäle und 32
mpx Auflösung mit 8 ports PoE

DS-7608NI-M2/8P

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

PoE Ports	8
Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 Mbps
Maximale Benutzeranzahl	128
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Fernansicht	Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.
PoE Typ	802.3at / af
PoE Verbrauch	120W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	32 Mpx
Eingangs Bandbreite	128Mbps
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2
Auflösung	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ausgabe Bandbreite	256Mbps

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	15W

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	385 x 315 x 52 mm
Material	Metall
Nettogewicht	3000 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PRO
Technologie	IP

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

POS	Ja
VCA	Si

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Synchronisierte Wiedergabe	8
----------------------------	---

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	8K
VGA-Auflösung	1080P
Unabhängige Videosignale	Ja

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Alarmausgang	1

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Maximale Festplattengröße (Einheit)	16 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1

VIDEO

IP Kanäle	8
-----------	---