

HIKVISION®

Ip Rekorder für 8 Kanäle und 32
mpx Auflösung

DS-7608NI-M2



technical datasheet

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	2
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Maximale Benutzeranzahl	128
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Fernansicht	Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	32 Mpx
Eingangs Bandbreite	128Mbps
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2
Auflösung	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ausgabe Bandbreite	256Mbps

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	3300mA

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Alarmausgang	1

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
Serie	PRO

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

POS	Ja
VCA	Si

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Synchronisierte Wiedergabe	8
----------------------------	----------

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	8K
Resolución VGA	1080P
Unabhängige Videosignale	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	385 x 315 x 52 mm
Material	Metall
Nettogewicht	3000 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Maximale Festplattengröße (Einheit)	16 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1

VIDEO

IP Kanäle	8
-----------	----------