

Milesight



Ip Rekorder für 32 Kanäle und 12 mpx Auflösung

MS-N7032-G

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	12 Mpx
Eingangs Bandbreite	256Mbps
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Aufnahmemodus	Dauer/Ereignis (Bewegungserkennung, Alarm, VCA, intelligente Analyse)
Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frecuencia muestreo audio	8KHz / 16KHz
Auflösung	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Ja
Ausgabe Bandbreite	256Mbps

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Personenzähler	Sí
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Ja
Herumlungernder Nachweis	Ja
ANPR	Ja

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	4
Maximale Festplattengröße (Einheit)	10 TB
Typ HDD	3,5 SATA"
Raid	0 / 1 / 5 / 6 / 10

UMGEBUNG

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Rack
Abmessungen	440 x 320 x 66.8 mm
Material	Metall
Nettogewicht	4100 g
Gewicht mit Verpackung	5500 g
Rahmen	1.5U

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	1
Alarmausgang	4

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	2
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Ja
Software	Milesight CMS

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	15W

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	4K PRO Series
Technologie	IP

VIDEO

IP Kanäle	32
-----------	-----------

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1

