technical datasheet



HIKVISION° accesories

Zugangskontrolle innen mit tastatur / kartenleser em card

DS-K1T802E

•	_	•	٠.	•	•	•	_	•	. — .	•
) \	+	rc	VI.						

Patrol	Sí
Schwarze Liste	Sí
Duress	Sí
Kartenfreischaltung	Sí
Memoria insuficiente	Sí
Alarma desconectada	Sí
Puerta Forzada	Sí

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Tastatur / Kartenleser
Typ der Karte	EM card
Anzahl der Karten	3000
Anzahl der Register	100000
Identificación remota	Sí
Autentificación múltiple	Ja

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Türsensor	1
Exit Taste	1
Ausgabe blockieren	1
Glocke	1

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	126.5 x 94.5 x 24 mm
Nettogewicht	190 g
Gewicht mit Verpackung	360 g

KOMMUNIKATION

Ş	Sí
	9

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	Sí
LED Anzeige	Ja
Tonwarnung	Ja
LCD Bildschirm	Sí
Auflösung Bildschirm	128 x 64
Watchdog design	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Amperezahl	170mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 65 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Kontrolle	Zugangskontrolle
Typ del Kontrolle	Zugangskontrolle

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor 32 bits

