technical datasheet



PTZ



Ip ptz Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

SD1A404DB-GNY-W

VIDEO (KAMARAS	5)	VIDEOANALYSE	
Videoauflösung	4 Megapixel	- I	Analytik mit Personen-
BLC	Ja	Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
HLC	Ja	KI-Funktionen	Gesichtserkennung
3D-NR	Ja	Linienüberschreitung	Ja
AGC	Ja	Intrusion	Ja
AWB	Ja	Gesichtserkennung	Ja
WDR	WDR (120 dB)	Bewegungserkennung	Ja
Bilder pro	25fps	Verlassenes Objekt	Ja
Sekunde Video Ausgang	RJ45	Verlorenes Objekt	Ja
Tag / Nacht-		Audioerkennung	Ja
Modus	Farbe	Video Tamper	Sí
Digitaler Zoom	16x	Personenzähler	Ja
Nebelschutz System	Ја	Herumlungernder Nachweis	Sí
Art des Kodex	CBR / VBR	Detección de parking	Ja
Bitrate	H.264: 96Kbps ~ 14848Kbps / H.265: 38Kbps ~ 8960Kbps	SMD 3.0	Ја
Kompression	H.265 / H.264	ENTFERNUNG DORI	
EIS	Ja	Detektieren (Offene Lins	e) 61 m
Main stream	4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)	Detektieren (Geschlosse	ne Linse) 187 m
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)	Beobachten (Offene Lins	se) 24 m
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v	Beobachten (Geschlosse	ene Linse) 74 m
NETZWERKEIGENSCHAFTEN		Erkennen (Offene Linse)	12 m
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	Erkennen (Geschlossene	Linse) 37 m
Wi-Fi	Ja	Identifizieren (Offene Lin	se) 6 m
ONVIF	Ja, typ S, G und T	Identifizieren (Geschloss	ene Linse) 19 m
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer	LINSE	
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari	Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Software Managm		Optischer Zoom	4x
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm
Netzwerktrennun		Maximale Membranöffnung	F/1.8 ~ F/2.7
Konflikt von IP	Ja	Blickwinkel	96.9° ~ 31.6°
Adressen	Ja	Minimale	2000000 5000000

Fokusentfernung

200mm ~ 500mm

technical datasheet

	Herizontal ZEEO / Maratha I		
Schwenk-/Neigebereich	Horizontal 355° / Vertikal 5° ~ 90°	Autofokus	Ja
 Manuelle	Horizontal 0.1°/s ~ 70°/s /	NACHTSICHT	
Geschwindigkeitseinstellur		Nachtsicht	20 m
Geschwindigkeit zwischen den Presets	Horizontal 80°/s / Vertikal 40°/s	Nachtsichtmodus	IR
Speicherung	300	Anzahl der LEDs	3
PTZ Modus	8 Tours	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Protokoll	DH-SD	Smart IR	Ja
Position nach Stromausfall	Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück	Starlight	Ja
Ruhemodus	Preset / Tour	STROM UND VERBRAUCH	I
BILD		Stromversorgungsmodus	DC
Sensor	CMOS ®	Spannung	12V
Sensorauflösung	2560 x 1440	Verbrauch (w)	13W
Sensorgröße	1/2.8'	Amperezahl	2000mA
Elektronische		РоЕ Тур	No dispone
verschlusszeit	1s ~ 1/30,000s	AUDIO (KAMARAS)	
Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux	Audio Eingang	1 Eingang
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB		11A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM
UMGEBUNG		Audioausgabe	1
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C	WI-FI	
Schutzart	IP66	Wi-Fi-Standard	IEEE802.11 b/g/n
Antivandalismus	IK08		2.4 GHz
Verwendung	Innen / Außen	Frequenzbereich	
Maximale Feuchtigkeit	95%	Geschwindigkeit	229Mbps
Blitzschutz	6KV	SYSTEM (KAMERAS)	
ALLGEMEINE INFORMATION	ONFN	RAM Speicher	512 MB
Serie	Wiz Sense	ROM Speicher	256 MB
Technologie	IP	ACHSE	
Art der Kamera	PTZ	Bewegung	3-Axis
MATERIAL UND ABMESSU			
Abmessungen	65.4 x 128 (Ø) mm	(3)	
Nettogewicht	500 g		
Gewicht mit Verpackung	730 g		
SPEICHER		60	
MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb		
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD		
Speicheranomalie	Ja		