

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Ip bullet Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

**HWI-B120HA-LU**

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>2 Megapixel</b>                       |
| BLC                | <b>Ja</b>                                |
| HLC                | <b>Ja</b>                                |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                |
| AGC                | <b>Ja</b>                                |
| AWB                | <b>Ja</b>                                |
| WDR                | <b>DWDR</b>                              |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                             |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                              |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch</b>                       |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>                       |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                         |
| Bitrate            | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                    |
| Kompression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>            |
| Main stream        | <b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>          |
| Sub stream         | <b>640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)</b> |
| Wasserzeichen      | <b>Ja</b>                                |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                          |

### BILD

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>          |
| Sensorauflösung              | <b>1920 x 1080</b>     |
| Sensorgroße                  | <b>1/2.9"</b>          |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.005Lux</b>        |
| Verhältnis S / N             | <b>Más de 52dB</b>     |

### NACHTSICHT

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nachtsicht         | <b>30 m</b>                                                         |
| Nachtsichtmodus    | <b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>                                    |
| Weiß Licht         | <b>Sí</b>                                                           |
| Wellenlänge        | <b>850 nm</b>                                                       |
| Smart Hybrid Light | <b>Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)</b> |

### AUDIO (KAMARAS)

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung           | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                   | <b>Ja, typ S und T</b>             |
| Maximale Benutzeranzahl | <b>Bis 32 Benutzer</b>             |
| Passwortschutz          | <b>Ja</b>                          |
| Webbrowser              | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software Managment      | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Mobile Geräte           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Live Simultanansicht    | <b>Bis zu 6 Kanäle</b>             |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>5W</b>          |
| Amperezahl            | <b>400mA</b>       |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

### LINSE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ              | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite              | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/1.6</b>  |
| Blickwinkel             | <b>103°</b>   |
| Filtro IR               | <b>Sí</b>     |

### ENTFERNUNG DORI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Detektieren    | <b>45 m</b> |
| Beobachten     | <b>18 m</b> |
| Erkennen       | <b>9 m</b>  |
| Identifizieren | <b>4 m</b>  |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Abmessungen            | <b>184.1 x 69.1 x 66 mm</b>  |
| Material               | <b>Metall und Kunststoff</b> |
| Nettogewicht           | <b>270 g</b>                 |
| Gewicht mit Verpackung | <b>500 g</b>                 |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

# technical datasheet

Eingebautes  
Mikrofon **Ja**

Audiokomprimierung **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 /  
AAC-LC / MP2L2 / PCM**

Rauschfilter **SI**

Abtastfrequenz **8kHz / 16kHz**

Bit rate **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16  
Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64  
Kbps (AAC-LC) / 32 ~ 160 Kbps  
(MP212)**

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur **-30 °C ~ 60 °C**

Schutzart **IP67**

Verwendung **Innen / Außen**

Maximale Feuchtigkeit **95%**

## VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus **Erweiterte Erkennung  
(Personen-  
/Fahrzeugklassifizierung)**

Bewegungserkennung **Ja**

Video Tamper **SI**

Klassifizierung  
Mensch/Fahrzeug **Ja**

## SPEICHER

Speichersystem **FTP**

Serie **HiWatch**

Technologie **IP**

Art der Kamera **Bullet**

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

