

HIKVISION
HiWatch Series



Ip minidome Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

HWI-T220HA-LU

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgroße	1/2.9"
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Weiß Licht	Sí
Wellenlänge	850 nm
Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

AUDIO (KAMARAS)

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	5W
Amperezahl	400mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	103°
Filtro IR	Sí

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	45 m
Beobachten	18 m
Erkennen	9 m
Identifizieren	4 m

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Eingebautes
Mikrofon **Ja**

Audiokomprimierung **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM**

Rauschfilter **SI**

Abtastfrequenz **8kHz / 16kHz**

Bit rate **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen **89.2 x 110 (Ø) mm**

Material **Metall und Kunststoff**

Nettogewicht **340 g**

Gewicht mit Verpackung **560 g**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus **Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)**

Bewegungserkennung **Ja**

Video Tamper **SI**

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug **Ja**

SPEICHER

Speichersystem **FTP**

Serie **HiWatch**

Technologie **IP**

Art der Kamera **Minidome**

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

