technical datasheet



Spannung

Verbrauch (w)

MOVOK

Ip minidome Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

95%

VK-IPC-T381-AS-I

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAFTE	EN
Videoauflösung	8 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ G
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	MOVOK (CMS)
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (140 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	20fps	Konflikt von IP Adressen	Ja
Video Ausgang	RJ45	BILD	
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Sensor	CMOS ®
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Sensorauflösung	3840 x 2160
Art des Kodex	CBR / VBR	Sensorgröße	1/2.8'
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps	Elektronische	1/3 ~ 1/100000s
Kompression	H.265 / H.264	verschlusszeit	
Main stream	4K (1 ~ 20fps)	Minimale Beleuchtung	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v	NACHTSICHT	
Spiegel	On / Off	Nachtsicht	40 m
VIDEOANALYSE		Nachtsichtmodus	IR
	Analyse mit der Klassifizierung	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Erkennungsmodus	Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung	Starlight	Ja
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap,	LINSE	
	Gesichtserkennung -	Linsen Typ	Fixes
Linienüberschreitung		Brennweite	2.8 mm
Intrusion	Ja -	Maximale Membranöffnung	F/1.6
Gesichtserkennung Klassifizierung	Ja	Blickwinkel	107°
Mensch/Fahrzeug	Ja	UMGEBUNG	
SMD	Ja	Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
STROM UND VERBRA	UCH	Schutzart	IP67
Stromversorgungsmo		Verwendung	Innen / Außen
			<u>-</u>

12V

5.2W

Maximale Feuchtigkeit

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

technical datasheet

440mA

PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE 802.3af
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren	82 m
Beobachten	32 m
Erkennen	16 m
Identifizieren	8 m

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	110 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	610 g
Gewicht mit Verpackung	730 g

SPEICHER

Amperezahl

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	128 MB
ROM Speicher	256 MB

Serie	Serie 3
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome
AUDIO (KAMARAS)	

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 /
Audiokomprimierung	G.726ASE

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

