



ANVIZ

Anwesenheitkontroller innen
mit tastatur / kartenleser rfid
125khz

C2C-PRO

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	1
RS485	1
Exit Taste	1
Relais NO/NC	1
Glocke	1

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	Linux
Speicherung	512M DDR3 + 2GB Flash
Software	Anviz CrossChex
Webserver	Si
CPU	Dual-Core 1GHz Processor

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Tastatur / Kartenleser
Typ der Karte	RFID 125KHz
Kartenlesezeit	weniger als 0,5 sek
Anzahl der Register	100000

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	190 x 140 x 32 mm
Nettogewicht	350 g
Gewicht mit Verpackung	860 g

KOMMUNIKATION

Wi-Fi	Si
TCP/IP	Si

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Amperezahl	1000mA
PoE Typ	PoE 802.3af

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	Si
LED Anzeige	Ja
LCD Bildschirm	Si, 3,5 TFT"

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Kontrolle	Anwesenheitkontroller
Compatible con A-TIME	Nein

