



**HIKVISION**  
accessories

Zugangskontrolle innen / außen  
mit tastatur / kartenleser mifare  
/ desfire 13.56mhz

**DS-KIT502DBWX**

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	1
RS485	1
Türsensor	1
Exit Taste	1
Eintrag sperren	1
Alarmausgang	1

## IDENTIFIZIERUNG

Modus	<b>Tastatur / Kartenleser</b>
Typ der Karte	<b>MIFARE 13.56MHz</b>
Maximaler Leseabstand	<b>3 cm</b>
Kartenlesezeit	<b>menos de 1 s</b>
Anzahl der Karten	<b>100000</b>
Anzahl der Register	<b>300000</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-40 °C ~ 70 °C</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Antivandalismus	<b>IK09</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>

## EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Eingebautes Mikrofon	<b>Nein</b>
Eingebauter Lautsprecher	<b>Ja</b>

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ der Kontrolle	<b>Zugangskontrolle</b>
-------------------	-------------------------

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC / AC</b>
Spannung	<b>12V / 24V</b>
Verbrauch (w)	<b>12W</b>
Amperezahl	<b>1000mA</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Oberfläche</b>
Abmessungen	<b>177 x 81 x 26.1 mm</b>
Nettogewicht	<b>620 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>1030 g</b>

## FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	<b>Linux</b>
Speicherung	<b>256 MB RAM / 4096 MB ROM</b>
CPU	<b>960 MHz</b>
SD Karte	<b>Bis zu 256 GB</b>

## KOMMUNIKATION

Wi-Fi	<b>Sí</b>
Bluetooth	<b>Ja</b>
Modus	<b>Wiegand / RS485</b>

