



HIKVISION
accessories

IP-Video-Türsprechanlage für Unterputzmontage

DS-KD3003-E6

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Wiegand	1
Alarmeinang	8
RS485	1
Türsensor	2
Exit Taste	2
Eintrag sperren	2
Alarmausgang	2
RJ45	1 x 10 / 100 / 1000

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Horizontaler Blickwinkel	70°
Diagonaler Blickwinkel	132°
Nachtsicht	Ja, bis zu 3 m
Videokomprimierung	H.264

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Unterputz
Abmessungen	357.3 x 124.3 x 55.3 mm
Nettogewicht	1050 g
Gewicht mit Verpackung	2200 g

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Sí
Bildschirm	Sí
Bildschirmtyp	LCD
Bildschirmauflösung	320 x 480

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfacher Knopf
Proximity Leser	MIFARE-Karten
Modus	Karte / Passwort / Fernbedienung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	IP
-------------	----

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	1000mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX
RAM	512 MB
ROM	4096 MB

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Omnidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U

KAPAZITÄT

Karten	10000
Verlinkte IP-Kameras	500

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP / RSTP
-------------------	-----------------

