



Hd-cvi bullet Kamera mit 5
megapixels und fixes objektiv

HAC-HFW1500CM-IL-A

technical datasheet

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
2D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Farbe
OSD Menü	Ja
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Spiegel	On / Off

NACHTSICHT

Nachtsicht	20 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	1
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja
Full Color	Ja
Weiß Licht	1
Weißlichtabstand	20 m
Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	56 m
Beobachten	23 m
Erkennen	11 m
Identifizieren	6 m

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Elektronische verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 65dB

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	106°
Minimale Fokulentfernung	800mm

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	3.1W
Amperezahl	260mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	166.6 x 69.7 x 70 mm
Material	Metall
Nettogewicht	330 g
Gewicht mit Verpackung	410 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	LITE
Technologie	HD-CVI
Art der Kamera	Bullet

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------