technical datasheet





Ip minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

IPC-HDW3549H-AS-PV-S5

VIDEO ((AMARAS)
---------	----------

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR / ABR
Bitrate	3Kbps ~ 16384Kbps
Kompression	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Ja

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	1
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja
Full Color	Ja
Weiß Licht	1
Weißlichtabstand	30 m
Smart Dual Illumination	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen- /Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
AcuPick	Ja
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD 4.0	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)		
ONVIF	Ja, typ S, G und T		
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer		
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox		
Software Managment	Smart PSS Lite / DSS / DMSS		
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)		
Netzwerktrennung	Ja		
Konflikt von IP Adressen	Ja		
Onlinesicherheit	Ја		

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	8.3W
Amperezahl	700mA
PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE 802.3af

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang

BILD

technical datasheet

Sensor	CMOS ®	Eingebauter	Ja
 Sensorauflösung	2960 x 1668	Lautsprecher 	
Sensorgröße	1/2.7'	Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	Audioausgabe	1
Minimale Beleuchtung	Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux	ENTFERNUNG DORI	
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB	Detektieren	66 m
LINGS		Beobachten	26 m
LINSE		Erkennen	13 m
Linsen Typ	Fixes	Identifizieren	7 m
Brennweite	2.8 mm	MATERIAL UND ABM	ESSLINGEN
Maximale Membranöffnung	F/1.0	Abmessungen	110.9 x 122 (Ø) mm
Blickwinkel	97°		
Minimale Fokusentfernung	1500mm	Material	Metall
LIMOSEDLING		Nettogewicht	750 g
UMGEBUNG		Gewicht mit Verpackı	ung 920 g
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C	SPEICHER	
Schutzart	IP67	MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Verwendung	Innen / Außen		NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Maximale Feuchtigkeit	95%	Speichersystem	
ALL CENTENE INFORMATION	EN.	Speicheranomalie	Ja
ALLGEMEINE INFORMATION		TIOC	
Serie	Active Deterrence	Sirene	Ja
Technologie	IP	Licht	Licht blau/rot
Art der Kamera	Minidome		
SYSTEM (KAMERAS)		EINGÄNGE/AUSGÄNG	GE (KAMARAS)
RAM Speicher	1024 MB	Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
ROM Speicher	256 MB		
KOM Spelchel	230 MB		
ACHSE			
Bewegung	3-Axis		