technical datasheet





Ip ptz Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

SD3C205DB-GNY-A-PV

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht- Modus	Farbe
Digitaler Zoom	16x
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 64Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 25Kbps ~ 6400Kbps
Kompression	H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Übertragungsart	Unicast / Multicast
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Managment	DSS Pro / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Herumlungernder Nachweis	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Detección de parking	Ја
SMD 3.0	Ja
ENTFERNUNG DORI	

Detektieren (Offene Linse)	44 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	140 m
Beobachten (Offene Linse)	18 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	55 m
Erkennen (Offene Linse)	9 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	28 m
Identifizieren (Offene Linse)	4 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	14 m

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	5x
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F1.6 ~ F3.0
Blickwinkel	99.6° ~ 31.5°
Minimale Fokusentfernung	1500mm
Autofokus	Ja

PTZ

technical datasheet

50 m	Nachtsicht
Dual light (IR+Weißlicht)	Nachtsichtmodus
2	Anzahl der LEDs
Automatisch / Manuell	IR ON/Off
2	Weiß Licht
30 m	Weißlichtabstand
a (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)	
crosmen von maar ande am,	BILD
CMOS ®	Sensor
1920 x 1080	Sensorauflösung
1/2.8'	Sensorgröße Elektronische
1s ~ 1/30,000s	verschlusszeit
Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux	Minimale Beleuchtung
Mehr als 55 dB	Verhältnis S / N
СН	STROM UND VERBRAUCH
us DC	Stromversorgungsmodus
12V	Spannung
12W	Verbrauch (w)
1500mA	Amperezahl
Ja	PoE Stromversorgung
PoE 802.3af	РоЕ Тур
TIONEN	ALLGEMEINE INFORMATIO
Wiz Sense	Serie
IP	Technologie
PTZ	Art der Kamera
SUNGEN	MATERIAL UND ABMESSUN
236.2 x 142.6 x 140 mm	Abmessungen
1100 g	Nettogewicht
g 1700 g	Gewicht mit Verpackung
	TIOC
7-	TIOC Sirene
	Licht
	Sirenendauer Intervall
Ja eiß	1700