



Hd-cvi PTZ Kamera mit 2 megapixel und optischer zoom objektiv

SD49225DB-HC

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Digitaler Zoom	16x
Privacy mask	Ja
Nebelschutz System	Ja

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	Horizontal 360° / Vertikal -15 ~ 90° mit Autoflip
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	Horizontal 200° / s / Vertikal 120° / s
Geschwindigkeit zwischen den Presets	Orizzontale 240° / s / Verticale 200° / s
Speicherung	300
PTZ Modus	8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 5 Runden
Protokoll	DH-SD, Pelco-P/D
Flip	180°
Position nach Stromausfall	Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück
Ruhemodus	Preset / Pattern Scan / Tour
RS485	1 Eingang

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgröße	1/2.8"

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	73 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	1260 m
Beobachten (Offene Linse)	29 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	499 m
Erkennen (Offene Linse)	15 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	251 m
Identifizieren (Offene Linse)	7 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	125 m

LINSE

Linse Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	25x
Brennweite	4.8 mm ~ 120 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6 ~ F/3.5
Blickwinkel	60.6° ~ 3.5°
Minimale Fokussentfernung	2000mm
Autofokus	Ja

NACHTSICHT

Nachtsicht	100 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	6
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	22W
Amperezahl	3000mA

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HDCVI Series
Technologie	HD-CVI
Art der Kamera	PTZ

technical datasheet

Elektronische verschlusszeit	1/3s ~ 1/30,000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 50dB

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 70 °C
Schutzart	IP66
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	270.4 x 160 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	3000 g
Gewicht mit Verpackung	4200 g

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

EINGANGE/AUSGANGE (KAMARAS)

Alarm	2 Engänge/ 1 Ausgang
Vídeo	1 BNC-Ausgang

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang	1 Eingang
---------------	------------------

