



Ip Rekorder für 8 Kanäle und 12 mpx Auflösung mit 8 ports PoE

NVR4208-8P-EI

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

PoE Ports	8
Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software
PoE Typ	802.3at / af
PoE Verbrauch	25.5W pro port / 130W insgesamt
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	16 Mpx
Eingangs Bandbreite	256Mbps
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Aufnahmemodus	Allgemein / Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Auflösung	16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF
Ausgabe Bandbreite	256Mbps

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
VGA-Auflösung	1080P

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe	8
Intelligente Suche	Ja
Synchronisierte Wiedergabe	1 / 4 / 8 / 9

GESICHTSERKENNUNG

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	375 x 329.3 x 53 mm
Material	Metall
Nettogewicht	2500 g
Gewicht mit Verpackung	3660 g
Rahmen	1U

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Szenenwechsel	Ja
Privacy Mask	Ja
Gesichtserkennung	Ja, 1 Kanal, bis zu 12 Bilder/Sek
SMD PLUS	Ja, 4 Kanäle (Personen/ Fahrzeug-Klassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	10W

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Maximale Festplattengröße (Einheit)	16 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 4
Technologie	IP

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	4
USB 2.0	2

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Integrierter Prozessor Industriequalität
Betriebssystem	Embedded LINUX

VIDEO

IP Kanäle	8
-----------	---

METADATEN

technical datasheet

Anzahl der Gesichter	12 rostros procesados por segundo	Gesicht	Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske / Ausdruck
Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung	1 Kanal Video Gesichtserkennung		
Datenbankverwaltung	Bis zu 10 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden.		
UMGEBUNG			
Betriebstemperatur	-20 °C ~ 60 °C		
Maximale Feuchtigkeit	93%		
AUDIO			
Audio Eingänge	1		
Audio Ausgänge	1		
PERIMETER SICHERUNG			
Anzahl der Kanäle mit Analyse	2 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal		