technical datasheet





Ip Rekorder für 32 Kanäle und 16 mpx Auflösung

NVR4232-EI

AUFNAHME		MATERIAL UND ABMES	SSUNGEN
Maximale	16 Mpx	Installation	Desk / Rack
Aufnahmeauflösung Eingangs Bandbreite		Abmessungen	375 x 284.3 x 53 mm
Videokomprimierung	H.265 / H.264	Material	Metall
Viacokompilimerang	Allgemein /	Nettogewicht	1500 g
Aufnahmemodus	Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm	Gewicht mit Verpackur	g 2750 g
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM	Rahmen	10
Auflösung	16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF	VIDEO AUSGANG Anzahl der HDMI Ausgä	inge 1
Ausgabe Bandbreite	256Mbps	Anzahl der VGA Ausgänge 1	
NETZWERKEIGENSCH	ΙΔΕΤΕΝ	Auflösung HDMI	4K
Anzahl der Ports RJ45	1	VGA-Auflösung	1080P
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	EINGÄNGE/AUSGÄNGE Alarmeingang	: 4
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	USB 2.0	2
ONVIF	Ja	Alarmausgang	2
Fernansicht Software	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS- Software SmartPSS	REPRODUKTION UND Gleichzeitige Kameras i Wiedergabe	
App	iDMSS / gDMSS	Intelligente Suche	Ja
STROM UND VERBRA	UCH	Synchronisierte Wieder	gabe 16
Stromversorgungsmodus DC		GESICHTSERKENNUNG	
Spannung	12V	Anzahl der Gesichter	12 rostros procesados por
Verbrauch (w)	10W	Anzahl der Kanäle mit	segundo 1 Kanal Video
Amperezahl	4000mA	Gesichtserkennung	Gesichtserkennung
INTELLIGENTES VIDEO	OSVSTEM		Bis zu 10 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern /
Privacy Mask	Ja		Name / Geschlecht /
Gesichtserkennug	Ja, 1 Kanal, bis zu 12 Bilder/Sek	Datenbankverwaltung Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden.	
SMD PLUS	Ja, 4 Kanäle (Personen/ Fahrzeug-Klassifizierung)		
Bewegungserkennung		LINACEDUNIO	illizagelagt werderi.
SPEICHER		UMGEBUNG Potriobstomporatur	-10 °C ~ 55 °C
Anzahl der zugelassen	en Festplatten 2	Betriebstemperatur Maximale Feuchtigkeit	93%
Maximale Festplattene		_	93 %
		SYSTEM (REKORDER)	

technical datasheet

Typ HDD	3,5 SATA"	Prozessor Betriebssyste
ALLGEMEINE INFORMATIONEN		
Serie	Serie 4	Detriebssyste
Technologie	IP	PERIMETER S
AUDIO		Anzahl der Ka Analyse
Audio Eingänge	1	
Audio Ausgänge	1	
VIDEO		
IP Kanäle	32	
METADATEN		
Gesicht Geschlecht / Alter / Bril	Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske	

Prozessor	Integrierter Prozessor Industriequalität
Betriebssystem	Embedded LINUX
PERIMETER SICHERUNG	

Kanäle mit **2 Kanäle / 10 IVS-Regeln für** jeden Kanal