technical datasheet



HIKVISION®

Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

DS-2CD1643G2-LIZSU

VIDEO (KAMARAS)		ENTFERNUNG DORI	
Videoauflösung	4 Megapixel	Detektieren (Offene Linse)	64 m
BLC	Ja	Detektieren (Geschlossene Lins	se) 198 m
HLC	Ja	Beobachten (Offene Linse)	25 m
3D-NR	Ja	Beobachten (Geschlossene Lins	se) 79 m
AGC	Ja	Erkennen (Offene Linse)	13 m
AWB	Ja	Erkennen (Geschlossene Linse)	40 m
WDR	WDR (120 dB)	Identifizieren (Offene Linse)	6 m
Bilder pro Sekunde	20fps	Identifizieren (Geschlossene Lir	nse) 20 m
Video Ausgang	RJ45	AUDIO (KAMARAS)	
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell	Eingebautes Mikrofon	Ja
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Audio Eingang	1 Eingang
Art des Kodex	CBR / VBR	Audiokomprimierung G.711A/	G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Bitrate	32Kbps ~ 16Mbps	Rauschfilter	SI
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Abtastfrequenz	8kHz / 16kHz
Main stream ·	(1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~		(G.711) / 16 Kbps (G.722.1 6) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)
Wasserzeichen	25fps) Ja	Audioausgabe	1
	On / Off	STROM UND VERBRAUCH	
Spiegel	OII / OII	Stromversorgungsmodus	DC
NETZWERKEIGENSCHAFT	EN	Spannung	12V
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	Verbrauch (w)	10.5W
ONVIF	Ja, typ S, G und T	Amperezahl	880mA
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter	PoE Stromversorgung	Ja
Passwortschutz	Ja	PoE Typ	PoE 802.3af
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox	POL TYP	POE 602.3a1
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect	LINSE	
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle	Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm
NACHTSICHT		Maximale	F/1.6
Nachtsicht	50 m	Membranöffnung Blickwinkel	96.7° ~ 29.7°
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	Filtro IR	
Anzahl der LEDs	2		3.

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

technical datasheet

IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weiß Licht	2
Smart Hybrid	Ja (schaltet bei Erkennung von
Light	Personen von IR auf Farbe um)
BILD	
Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1440
Sensorgröße	1/3'
Minimale Beleuchtung	0.005Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkei	t 95 %

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm 1 Eingang / 1 Ausgang

Abmessungen	252 x 88.1 x 83.4 mm
Material	Metall
Nettogewicht	590 g
Gewicht mit Verpackung	910 g
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Serie	PRO
Technologie	IP

SPEICHER

Art der Kamera

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD

Bullet

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste Ja

