

HIKVISION®



Ip kennzeichen lesung (anpr)
Kamera mit 4 megapixel und
optischer zoom objektiv

DS-2CD3646G2/P-IZS

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)
Sub stream 2	720P / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 15fps)
Spiegel	On / Off

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S y G
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
IP Adressenfilter	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
-----------------------	-----------

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
KI-Funktionen	Gesichtserkennung
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Si
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Si
Nummernschild lesen	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	64 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	200 m
Beobachten (Offene Linse)	25 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	79 m
Erkennen (Offene Linse)	13 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	40 m
Identifizieren (Offene Linse)	6 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	20 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2688 x 1520
Sensorgroße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.003Lux

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10

technical datasheet

Spannung	12V
Verbrauch (w)	13W
Amperezahl	1080mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

NACHTSICHT

Nachtsicht	60 m
Nachtsichtmodus	IR
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Wellenlänge	850 nm
DarkFighter	Ja

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.4
Blickwinkel	107.6° ~ 30.3°

FUNKTIONEN NUMMERNESCHILDLER

Weisse listen	10.000 Datensätze
Schwarze Liste	10.000 Datensätze
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit	40 Km / h
Detección de vehículo sin matrícula	Ja

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Si

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	-----------

Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	340.9 x 105 (Ø) mm
Material	Aluminiumlegierung
Nettogewicht	1300 g
Gewicht mit Verpackung	2100 g

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	PRO
Technologie	IP
Art der Kamera	Kennzeichen Lesung (ANPR)

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMERAS)

Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
Vídeo	1 BNC Eingang
Wiegand	1

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

