



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

**HWI-D140HA-LUC**

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>4 Megapixel</b>                                 |
| BLC                | <b>Ja</b>                                          |
| HLC                | <b>Ja</b>                                          |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                          |
| AGC                | <b>Ja</b>                                          |
| AWB                | <b>Ja</b>                                          |
| WDR                | <b>DWDR</b>                                        |
| Bilder pro Sekunde | <b>20fps</b>                                       |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                        |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>                       |
| Privacy mask       | <b>Ja</b>                                          |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                                   |
| Bitrate            | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                              |
| Kompression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                      |
| Main stream        | <b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream         | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Wasserzeichen      | <b>Ja</b>                                          |
| Anti Flimmern      | <b>Ja</b>                                          |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                                    |

### BILD

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>          |
| Sensorauflösung              | <b>2560 x 1440</b>     |
| Sensorgroße                  | <b>1/2.8"</b>          |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.01Lux</b>         |
| Verhältnis S / N             | <b>Más de 52dB</b>     |

### NACHTSICHT

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Nachtsicht       | <b>20 m</b>                      |
| Nachtsichtmodus  | <b>Dual light (IR+Weißlicht)</b> |
| Weiß Licht       | <b>Sí</b>                        |
| Weißlichtabstand | <b>20 m</b>                      |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung           | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                   | <b>Ja, typ S und T</b>             |
| Maximale Benutzeranzahl | <b>Bis 32 Benutzer</b>             |
| Passwortschutz          | <b>Ja</b>                          |
| Webbrowser              | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software Managment      | <b>iVMS-4200 / HiLookVision</b>    |
| Mobile Geräte           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Live Simultanansicht    | <b>Bis zu 6 Kanäle</b>             |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>5.4W</b>        |
| Amperezahl            | <b>450mA</b>       |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

### LINSE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Linsen Typ                | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite                | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung   | <b>F/2.2</b>  |
| Blickwinkel               | <b>104°</b>   |
| Minimale Fokussentfernung | <b>900mm</b>  |
| Filtro IR                 | <b>Sí</b>     |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Abmessungen            | <b>97.6 x 121.5 (Ø) mm</b>   |
| Material               | <b>Metall und Kunststoff</b> |
| Nettogewicht           | <b>570 g</b>                 |
| Gewicht mit Verpackung | <b>780 g</b>                 |

# technical datasheet

|             |        |
|-------------|--------|
| Wellenlänge | 850 nm |
|-------------|--------|

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Smart Hybrid Light | Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|

## AUDIO (KAMARAS)

|                      |    |
|----------------------|----|
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
|----------------------|----|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Audiokomprimierung | G.711U / AAC-LC |
|--------------------|-----------------|

|              |    |
|--------------|----|
| Rauschfilter | SI |
|--------------|----|

|                |              |
|----------------|--------------|
| Abtastfrequenz | 8kHz / 16kHz |
|----------------|--------------|

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Bit rate | 64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) |
|----------|-----------------------------------------|

## ENTFERNUNG DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detektieren | 53 m |
|-------------|------|

|            |      |
|------------|------|
| Beobachten | 21 m |
|------------|------|

|          |      |
|----------|------|
| Erkennen | 10 m |
|----------|------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Identifizieren | 5 m |
|----------------|-----|

## VIDEOANALYSE

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus | Erweiterte Erkennung (Personenklassifizierung) |
|-----------------|------------------------------------------------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bewegungserkennung | Ja |
|--------------------|----|

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|       |         |
|-------|---------|
| Serie | HiWatch |
|-------|---------|

|             |    |
|-------------|----|
| Technologie | IP |
|-------------|----|

|                |          |
|----------------|----------|
| Art der Kamera | Minidome |
|----------------|----------|

## ACHSE

|          |        |
|----------|--------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|--------|

