technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

HWI-T240HA-LUC

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**4 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**DWDR**
Bilder pro Sekunde	**20fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Privacy mask	**Ja**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**32Kbps ~ 8Mbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Wasserzeichen	**Ja**
Anti Flimmern	**Ja**
Spiegel	**On / Off**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S und T**
Maximale Benutzeranzahl	**Bis 32 Benuzter**
Passwortschutz	**Ja**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software Managment	**iVMS-4200 / HiLookVision**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Live Simultanansicht	**Bis zu 6 Kanäle**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**20 m**
Nachtsichtmodus	**Dual light (IR+Weißlicht)**
Anzahl der LEDs	**2**
IR ON/Off	**Ja**
Weiß Licht	**Sí**
Weißlichtabstand	**20 m**
Wellenlänge	**850 nm**
Smart Hybrid Light	**Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**2560 x 1440**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1/3 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**0.01Lux**
Verhältnis S / N	**Más de 52dB**

LINSE

Linsen Typ	**Fixes**
Brennweite	**2.8 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/2.2**
Blickwinkel	**104°**
Minimale Fokusentfernung	**900mm**
Filtro IR	**Sí**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**
Audiokomprimierung	**G.711U / AAC-LC**
Rauschfilter	**SI**
Abtastfrequenz	**8kHz / 16kHz**
Bit rate	**64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**102.7 x 110 (Ø) mm**
Material	**Metall und Kunststoff**

technical datasheet

Verbrauch (w)	**5W**
Amperezahl	**420mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 45 °C**
Schutzart	**IP67**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**53 m**
Beobachten	**21 m**
Erkennen	**10 m**
Identifizieren	**5 m**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Erweiterte Erkennung (Personenklassifizierung)**
Bewegungserkennung	**Ja**

Nettogewicht	**350 g**
Gewicht mit Verpackung	**590 g**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**HiWatch**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Minidome**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**